



## Cam & Seramik

Bu kaplama standard liquid glass cam ve seramik kaplamaya benzer fakat daha uzun süreli dayanıklılığı var.

### Notlar

Kullanım ısısı	Litre başına m2	Kaplama dayanıklılığı	Sıvı dayanıklılığı	Depolama ısısı
-25°C - +80°C güneşli havadada	100 m2 'ye kadar	5 -10 yıla kadar araç camı hariç	Plastik şişede 1-2 sene Tenekede : sınırsız	-10°C - +40°C

### Özellikler

- Berrak, renksiz, görünmez ve hissedilmeyen yüzey değişimi
- Kolay kullanılabilir ve yenilenebilir
- İç ve dış mekânlardaki cam ve seramik zeminlerin su, yağ ve kir iticiliği işlemi için uygundur.
- Don, aşırı sıcaklık, UV ışınları, tuzlu su ve tuz içeren hava, ve baz ve sert su içerikli minerallere karşı dayanıklı
- Yosun ve kuş dışkısı tutunamaz
- Su lekeleri oluşmaz
- Kir yüzeye tutunmadığı için kimyasal içeren temizleme malzemeleri gerekmez.
- Easy-to-clean efekti, yüzeyler daha uzun süreli temiz kalır. Böylece temizlik ve bakım için gereken maliyet, zaman ve enerjiden tasarruf edilmiş olur.
- Camları onarılamaz korozyon, aşınma ve tuzdan kaynaklanan zarardan korur.
- Yoğun yağmur ile birlikte dik olan cam zeminler kendini temizleme özelliği kazanmış olur.
- Mikroorganizma ve bakterilerin oluşumunu en aza indirger, ve böylece hijyen sağlamış olur.
- Yüzey aşınmasını son derece azaltır
- Çoğu çevre faktörler altında kaplama etkisini 3-10 yıl arası sağlamış olur.
- Sıvının olağanüstü dayanıklılığı (5 yıldan fazla)

### ALGT Cam & Seramik kullanım alanları

- Bina, örneğin cam cepheler ve giriş kapıları
- Düz cam
- Araba camı / araç ön cam (yağmurdaki görüşü oldukça iyileştirir). Etkisi max.6 ay (sileceklerden kaynaklanan aşınmadan dolayı)
- Tuvalet, pisuar, seramik küvet, duş, lavabo, ayna
- Pencere camı, kapı, panjur, cam çatı, tırabzan, tavan ışığı
- Mutfak
- Tüm seramik fayans çeşitleri
- Yüzme havuzları
- Solar ve fotovoltaik tesislerinin cam bakımı. (verimliliğin artırılması)
- Seramik ve emay üzerinde anti yapışkanlık
- Kış bahçeleri

250ml Pompalı sprey Art. Nr. 600-250  
1000ml Şişe Art. Nr. 600-1  
5000ml Bidon Art. Nr. 600-5

