



## Permanent Protector (Paslanma ve oksitlenme koruyucu)

Bu son teknoloji kaplama, özellikle denizcilik, askeri ve hava sanayisi için geliştirilmiştir. Korozyona, ısıya ve aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır. Metal, plastik, toz kaplamalı ve lake zeminlere uygulanabilir. Kuruması ısı ile hızlandırılabilir veya oda sıcaklığında bekletilebilir. ALGT® Permanent Protector uygulandığı zemin ile bir bütün olup, aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık gösteren özelliğe sahiptir. İnce ve şeffaf kaplama son derece sağlamdır.

### Notlar

Kullanım ısısı	Litre başına m2	Kaplama dayanıklılığı	Sıvı dayanıklılığı	Depolama ısısı
+5°C - +35°C	40 - 100 m2	25 yıla kadar	Orijinal ambalajda 24 ay. Açıldıktan sonra 6 - 12 ay arası.	+5°C - +20°C

### Özellikler

- Çözünülmektedir (su yoktur).
- Şeffaf, renksiz sıvı (silan bazlı)
- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı, yüksek yapışkan özellikli
- Su ve kir itici özelliği ile emici özelliği olmayan iç ve dış mekânlar için idealdir.
- Püskürtülebilir veya bez ile sürülebilir
- Görünmezdir, fakat malzemesine göre zemin öncesine nazaran biraz daha fazla parlayabilmektedir.
- Çözelti, korozyon, aşınma, deniz suyu ve tuzlu havaya karşı son derece dayanıklı.
- Yüksek miktardaki organik çözümler içeriği ile çok tepkili ve dayanıklıdır.
- Easy-to clean efekti. Kaplı yüzeyler daha uzun süreli temiz kalır ve daha kolay temizlenir.
- Temizleme aralıkları uzar, temizlik ve bakım masrafları azalır
- Gıda güvenli
- Roket yakıtına karşı bile dayanıklı
- 700-750 °C dereceye kadar ısı dayanıklılığı
- -90 °C dereceye kadar soğuğa karşı dayanıklılık
- Uzun ömürlüdür, 25 yıla kadar etkisini korur

### ALGT Permanent Protector şu maddelere uygulanabilir.

- Demir içerikli metaller (çelik)
- Demir içermeyen metaller
- Galvanize metaller (çinkolanmış)
- Lake yüzeyler
- Toz kaplamalı yüzeyler
- Sentetik maddeler, örneğin cam pervazı
- Alüminyum
- ve birçok diğer maddelere


### ALGT Permanent Protector birçok ticari alanda kullanılabilir.

- Askeri sanayii (gemi, uçak, panzer, silah vb.)
- Çelik sanayii (köprü, çelik yapılar, makineler vb.)
- Petrol sanayii (boru hattı, sondaj kulesi, platform vb.)
- Araba sanayii (motor yapımı, karoser yapımı vb.)
- Tren sanayii (motor yapımı, raylar, yüzey koruma vb.)
- Hava yolları (türbin, motor, kanatlar, yüzey koruma vb.)
- Bot ve gemi yapımı
- ve birçok diğer alanlarda

### ALGT Permanent Protector aynı zamanda şu kullanımlar için tavsiye edilmektedir.

**Mermer / Granit** : yağ, sirke, şarap, portakal/limon suyu, ruj gibi malzemelere karşı uzun süreli dayanıklılık.

**Çelik** : aşınmaya karşı koruma.



100ml Şişe Art. Nr. 640-100  
1000ml Şişe Art. Nr. 640-1  
5000ml Şişe Art. Nr. 640-5

