



## Sert zeminler için anti mikrobiyel Universal kaplama

Bu anti mikrobik kaplama gözenekli olmayan neredeyse tüm zeminlerde örneğin cam, sentetik, metal, seramik, krom, paslanmaz çelik, alüminyum ve lake olmayan yüzeylerde kullanılabilir.



### Notlar

Kullanım ısısı	Litre başına m2	Kaplama dayanıklılığı	Sıvı dayanıklılığı	Depolama ısısı
-10°C - +70°C	150 - 200 m2 'ye kadar	2 yıla kadar	Açılmamış kabında 6 - 12 ay	+5°C - +25°C

### Özellikler

- Kullanımı kolay
- Easy-to-clean efekti, korunmuş yüzeyler daha uzun süreli temiz kalır ve daha kolay temizlenir. Oluşan kirleri su veya BIOSATIVA bio ürünümüz ile kolayca temizlenir.
- Banyolar, sağlık merkezleri ve umuma açık binalar için idealdir.
- Anti mikrobiktir, bakterilerin %99,9 'u yok edilir. ASTM E2180 'e göre test edilmiştir.
- Gıda güvenli. EC Legislation regulation 10/2011 'e göre test edilmiştir
- Alkol bazlı sıvı, renksiz
- Kaplanmış yüzeyler uygulamadan 5-30 dakika kadar kısa bir süre sonra tekrar kullanılabilir.

250ml Şişe  
1000ml Şişe  
5000ml Bidon

Art. Nr. 670-250  
Art. Nr. 670-1  
Art. Nr. 670-5



## Endüstriyel kullanım için tekstil kaplama

Su, yağ ve kir iticilik özelliğini hedefleyen tekstil kaplama.

### Notlar

Kullanım ısısı	Litre başına m2	Kaplama dayanıklılığı	Sıvı dayanıklılığı	Depolama ısısı
+5 ila +50 derece arası kurulama 100-130 derece arası	kumaşın kalitesine bağlı olarak 25m2 'ye kadar	40 .50 yıkama	12 ay	+5°C - +30°C

### Özellikler

- Su, yağ ve kir iticilik özelliği kazandırmaktadır
- Uzun süreli transparan ve ultra ince bir tabaka oluşturur
- PES ve sentetik lifler için idealdir
- Özellikle daldırma için tasarlanmıştır
- 100-130°C derecede kuruma ve 1-2 dakikada 150°C derecede yoğunlaşma.

5000ml Bidon

Art. Nr. 650-5

