



## AKILLI YÜZEY KORUMA

NANO kaplı yüzeyler tamamen yeni özellikler edindiriyor. Kullanılan ürüne bağlı olarak, çeşitli yüzeylere hidrofobik (su itici) özellik kazandırabiliyor. Sıvılar ve aynı zamanda kir veya kireç artık yüzeye yapışmıyor. Yüzeyler daha zor kirleniyor ve çok daha kolay temizleniyor.

Eikin'in tüm ürünlerinin bir amacı var: akıllı, kir ve su itici, ultra-ince, görünmez ve malzemenin yapısına bağlı olarak nefes almasını sağlayan yüzeyler oluşturmak. Küçük NANO-parçacıkları, uygulanan yüzey ile birleşerek, ancak mekanik işlem ile yok edilebilen, uzun süre dayanıklı ve yapışmaz yüzey oluşturmaktalar.

### AHŞAP, SUNTA, MDF

- ✓ Lotus (Nilüfer çiçeği) efektine sahip mükemmel yüzey.
- ✓ Su buharı geçirgen.
- ✓ Renksiz (Görünmez)
- ✓ Hijyenik temizlik.
- ✓ Çevre koruyucu.
- ✓ Koksuz.



Eikin Ahşap Koruması yeni bir Nano Teknolojik üründür. Ham Ahşap yüzeylerde çok iyi etki ettiğini asitli, yağlı ve sulu sıvıların damlacık şeklinde akıp gitmesiyle gösterir. Ayrıca kir ve kireç uygulanmamış yüzeylere göre daha zor tutunuyor. Genellikle temizlik için deterjansız sade temiz su yeterlidir. Koruma sıvısı hijyeni artırır, para ve zaman tasarrufu sağlar ve çevreyi korur.

### Kullanım Alanları:

Ham ahşap çeşitleri.

### Sınırlı etki:

Yağ içeren ahşap çinslerinde. Örn. Teak veya Mahagoni.

### Temizlik:

Kirlenen yüzeylerde ön temizlik için Nano Basic CL01 ve yoğun kirlenmiş yüzeylerde Nano Abrasif CL04 temizleyiciyi tavsiye edilir.

### Uyarı :

Nano Ahşap uygulamasının yapılabilmesi için temel şart yüzeylerin kuru ve tozsuz olmalarıdır. Malzemenin nemli oluşu yapılacak koruma uygulaması için eksi etki yapabilir.

### Uyarı :

Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve uygulamanın ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım haricinde sorumluluk kabul edilmez.

### Ünite boyları:

Pompalessişeler:

100ml, 250ml

PE şişeler / spreyler: 500ml, 1.000ml

Bidon : 5L., 20L. Fıçı : 200L.

### Teknik veriler :

Ürün ID : **1622**

İnceltmeden kullanın

Kullanım : tah. 50 - 100ml/m<sup>2</sup>

Kuruma : 20°C 'de 60 - 120 Dakika

Sertleşme : 20°C 'de 24 Saat

Depolama derecesi: +5°C bis +30°C

Depolama süresi: Acılmadan +5°C ile +25°C arasında 12 ay raf ömrü vardır.

### Uyarılar:

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın. Uygulama esnasında sigara ve açık ateşle yaklaşmayın. Eldiven takılması tavsiye edilir.

