



AKILLI YÜZEY KORUMA

NANO kaplı yüzeyler tamamen yeni özellikler edindiriyor. Kullanılan ürüne bağlı olarak, çeşitli yüzeylere hidrofobik (su itici) özellik kazandırabiliyor. Sıvılar ve aynı zamanda kir veya kireç artık yüzeye yapışmıyor. Yüzeyler daha zor kirleniyor ve çok daha kolay temizleniyor.

Ekin'in tüm ürünlerinin bir amacı var: akıllı, kir ve su itici, ultra-ince, görünmez ve malzemenin yapısına bağlı olarak nefes almasını sağlayan yüzeyler oluşturmak. Küçük NANO-parçacıkları, uygulanan yüzey ile birleşerek, ancak mekanik işlem ile yok edilebilen, uzun süre dayanıklı ve yapışmaz yüzey oluşturmaktalar.

YAPAY MADDE / AKRİLİK

- ✓ Lotus (Nilüfer çiçeği) efektine sahip mükemmel yüzey.
- ✓ Uzun süreli koruma.
- ✓ Daha az bir temizlik çabası ile çok daha iyi temizlenebilirlik.
- ✓ Hijyenik temizlik.
- ✓ Çevre koruyucu.
- ✓ Doğru uygulandığında ve temizlendiğinde 9 ila 12 ay arası korur.

Ekin Yapay Madde / Akrilik Sıvısı Nano Teknolojik bir üründür. Yapay ve Akrilik yüzeylerde çok iyi etki ettiğini sulu ve yağlı sıvıların damlacık şeklinde akıp gitmesiyle gösterir. Ayrıca kir ve kireç uygulanmamış yüzeylere göre daha zor tutunuyor. Genellikle temizlik için sadece temiz su yeterli oluyor. Uzun temizlik aralıklarında ayrıca Nano Basic Temizleyici temizlik suyuna eklenebilir ve hijyeni artırır, para ve zaman tasarrufu sağlar ve çevreyi korur.

Kullanım Alanları:

Lake yüzeyler, Bahçe mobilyaları, Araç ve Bot yüzeyleri Duşakabin, Yapay deri, Duş ve Banyo küvetleri (Elyaf) Yapay zeminler, Çerçeveler, PVC, Akrilik cam, vb..

Temizlik:

Yüzeylerin ön temizliği için Nano Basic CL01 temizleyici tavsiye edilir

Uygulama:

Endüstriyel üretimlerde en doğru uygulama püskürtme şeklinde yapılmalı. Üretim sonrası uygulamalarda ürün yüzeye püskürtülür ve yumuşak bir bez ile cilalanır. (Uygulama tarifine bakınız)

Uyarı :

Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve uygulamanın ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım haricinde sorumluluk kabul edilmez.



Ünite boyları:

Pompa şişeler:

50ml, 100ml, 250ml

PE şişeler / spreyleyler: 500ml, 1.000ml

Bidon : 5L., 20L. Fıçı : 200L.

Teknik veriler :

Ürün ID : 1673

İnceltmeden kullanın

Kullanım : tah. 10-15 ml/m²

Kuruma : 20°C 'de 60 - 120 Dakika

Sertleşme : 20°C 'de 24 Saat

Depolama derecesi: +5°C bis +30°C

Depolama süresi: Acılmadan +5°C ile +25°C arasında 12 ay raf ömrü vardır.

Uyarılar:

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın. Ürün alkol içeriyor. Uygulama esnasında sigara ve açık ateşle yaklaşmayın. Eldiven takılması

